STARKGEN
THE POWER OF YOU

SGT-10MXA0

Standby Güç (kVA)	10
Standby Güç (kW)	8
Prime Güç (kVA)	9
Prime Güç (kW)	7
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	14
Prime Akım (A)	13
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Motor Marka	MISAKI
Motor Model	MS1ENG9
Standby Güç (kWm/hp)	11/14,75
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	1,53
Silindir Sayısı	3 - L
Bore x Stroke (mmxmm)	85 x 90
Sıkıştırma Oranı	18:01
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Doğal Emişli
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	12
Yağ Kapasitesi (L)	5,8
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	7
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	50
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	600
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	TBA
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	90
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	1,57
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	2,05
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	2,53
Silindir Gömlek Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C
Egzoz Emisyon Sınıfı	Non Emission Certified

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

Marka	LYNX
Model	LX164B
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	11
Nominal Voltaj (V)	400/231
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1%
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	83
THD	<1,5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 pole
Yatak Tipi	Tek Yataklı



AÇIK TİP JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	800
Boy (mm)	1250
Yükseklik (mm)	1000
Ağırlık (Kg)	530
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	50

STANDART KABİN JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	800
Boy (mm)	1800
Yükseklik (mm)	1250
Ağırlık (Kg)	830
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	50

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.






STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. A.Ş.

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
+90 264 295 8300

