

SGT-1117PW6

Standby Güç (kVA)	1117
Standby Güç (kW)	893,6
Prime Güç (kVA)	992,5
Prime Güç (kW)	794
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	1699
Prime Akım (A)	1510
Nominal Voltaj (V)	380/220
Motor Devri (r.p.m)	1800
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	4008TAG2
Standby Güç (kW/hp)	980 /1314,18
Motor Devri (r.p.m)	1800
Silindir Hacmi (L)	30,561
Silindir Sayısı	8-L
Bore x Stroke (mmxmm)	160 x 190
Sıkıştırma Oranı	13,6:1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarjlı
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	213
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	162
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	505
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	12120
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	6,7
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	1290
Yakıt Sarfıyatı %50 (L/h)	108
Yakıt Sarfıyatı %75 (L/h)	162
Yakıt Sarfıyatı %100 (L/h)	224
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	WEG
Model	355MI70AI
Frekans (Hz)	60
Nominal Güç (kVA)	1150
Nominal Voltaj (V)	380
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0,5%
Kısa Devre Akımı	300% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	94,3
THD	<3%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2438
Boy (mm)	5800
Yükseklik (mm)	2250
Ağırlık (Kg)	8100
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2440
Boy (mm)	6000
Yükseklik (mm)	3050
Ağırlık (Kg)	11400
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

