

SGT-200PL

Standby Güç (kVA)	200
Standby Güç (kW)	160
Prime Güç (kVA)	180
Prime Güç (kW)	144
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	289
Prime Akım (A)	260
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	1106A-70TAG3
Standby Güç (kWm/hp)	185,7 /249
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	7,01
Silindir Sayısı	6-L
Bore x Stroke (mmxmm)	105 x 135
Sıkıştırma Oranı	18,2:1
Governor Tipi	#YOK
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	12
Yağ Kapasitesi (L)	16,5
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	21
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	450
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	491
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	2031
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	6
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	282
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	20,1
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	31,8
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	41,6
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Leroy Somer
Model	TAL044 L
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	180
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	93.4
THD	< 2 %
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1200
Boy (mm)	2400
Yükseklik (mm)	1703
Ağırlık (Kg)	1500
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	450

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1200
Boy (mm)	3200
Yükseklik (mm)	1953
Ağırlık (Kg)	2170
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	450



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

