

SGT-276PL6

Standby Güç (kVA)	276
Standby Güç (kW)	220,8
Prime Güç (kVA)	252
Prime Güç (kW)	201,6
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	420
Prime Akım (A)	383
Nominal Voltaj (V)	380/220
Motor Devri (r.p.m)	1800
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	1506A-E88TAG1
Standby Güç (kW/hp)	255 /341,96
Motor Devri (r.p.m)	1800
Silindir Hacmi (L)	8,8
Silindir Sayısı	6-L
Bore x Stroke (mmxmm)	112 x 149
Sıkıştırma Oranı	16,1:1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	41
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	29,6
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	500
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	444
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	2526
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	482
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	29,3
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	41,6
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	54,2
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Leroy Somer
Model	TAL046E
Frekans (Hz)	60
Nominal Güç (kVA)	275
Nominal Voltaj (V)	380
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0,8%
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	93,3
THD	<2,5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı



Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1300
Boy (mm)	2700
Yükseklik (mm)	1898
Ağırlık (Kg)	2400
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	500

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1300
Boy (mm)	4000
Yükseklik (mm)	2150
Ağırlık (Kg)	2680
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	500



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

