

SGT-35BX

Standby Güç (kVA)	35
Standby Güç (kW)	28
Prime Güç (kVA)	32
Prime Güç (kW)	26
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	51
Prime Akım (A)	46
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	BAŞAK
Motor Model	408100G
Standby Güç (kWm/hp)	33,2/45,2
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	3,142
Silindir Sayısı	4-L
Bore x Stroke (mmxmm)	100 x 100
Sıkıştırma Oranı	18,5:1
Governor Tipi	Mekanik
Emme Sistem	Doğal Emişli
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	12
Yağ Kapasitesi (L)	10,5
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	10,2
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	55
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	565
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	350
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	12
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	72
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	4,6
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	6,1
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	8,2
Silindir Gömlek Tipi	Kuru Tip
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Lynx
Model	LX184GX
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	35
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1%
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	88
THD	<1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1000
Boy (mm)	1500
Yükseklik (mm)	1220
Ağırlık (Kg)	940
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	55

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1000
Boy (mm)	2200
Yükseklik (mm)	1280
Ağırlık (Kg)	1260
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	55



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

