

SGT-450PW

Standby Güç (kVA)	459
Standby Güç (kW)	367,2
Prime Güç (kVA)	409
Prime Güç (kW)	327
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	663
Prime Akım (A)	591
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	2206A-E13TAG3
Standby Güç (kWm/hp)	413/553,8
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	12,5
Silindir Sayısı	6-L
Bore x Stroke (mmxmm)	130 x 157
Sıkıştırma Oranı	16,3:1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	40
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	51,4
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	680
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	630
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	3888
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	6,8
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	654
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	42
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	62
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	81
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	WEG
Model	280MI20AI
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	410
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0,5%
Kısa Devre Akımı	250% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	93.9
THD	<3%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	#YOK




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1500
Boy (mm)	3300
Yükseklik (mm)	2150
Ağırlık (Kg)	3500
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	680

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1500
Boy (mm)	4600
Yükseklik (mm)	2904
Ağırlık (Kg)	4270
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	680



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

