

SGT-550LX

Standby Güç (kVA)	550
Standby Güç (kW)	440
Prime Güç (kVA)	500
Prime Güç (kW)	400
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	795
Prime Akım (A)	723
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	LISTER PETTER
Motor Model	LP613EG3
Standby Güç (kWm/hp)	441/591,4
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	12,8
Silindir Sayısı	6 - L
Bore x Stroke (mmxmm)	130 x 161
Sıkıştırma Oranı	17:01
Governor Tipi	ECU
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	40
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	56
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	680
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	600
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	5580
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	708
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	55
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	81
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	109
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-52 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Lynx
Model	LX354D
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	500
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1%
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	94,6
THD	<1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1500
Boy (mm)	3300
Yükseklik (mm)	2150
Ağırlık (Kg)	3694
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	680

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1500
Boy (mm)	4600
Yükseklik (mm)	2904
Ağırlık (Kg)	4394
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	680



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

