

SGT-660PL

Standby Güç (kVA)	660
Standby Güç (kW)	528
Prime Güç (kVA)	600
Prime Güç (kW)	480
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	954
Prime Akım (A)	867
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	2806A-E18TAG1A
Standby Güç (kWm/hp)	592,7/794,8
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	18,13
Silindir Sayısı	6-L
Bore x Stroke (mmxmm)	145 x 183
Sıkıştırma Oranı	14,5:1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	62
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	61
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1200
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	571
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	6240
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	6,9
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	702
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	61
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	90
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	123
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Leroy Somer
Model	TAL0473 E
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	600
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0.8 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	94.9
THD	< 1.5 %
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1900
Boy (mm)	3600
Yükseklik (mm)	2253
Ağırlık (Kg)	4700
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1200

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1900
Boy (mm)	5200
Yükseklik (mm)	3110
Ağırlık (Kg)	6000
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1200



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

