

SGT-790LX

Standby Güç (kVA)	786
Standby Güç (kW)	628,8
Prime Güç (kVA)	715
Prime Güç (kW)	572
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	1136
Prime Akım (A)	1033
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	LISTER PETTER
Motor Model	LP625EG4
Standby Güç (kWm/hp)	622/834,1
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	25,18
Silindir Sayısı	6 - L
Bore x Stroke (mmxmm)	170 x 185
Sıkıştırma Oranı	14.5:1
Governor Tipi	ECU
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	75
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	140
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	500
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	8820
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	648
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	77
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	113
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	148
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-52 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Lynx
Model	LX354G
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	750
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1%
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	95,2
THD	<1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2100
Boy (mm)	4400
Yükseklik (mm)	2500
Ağırlık (Kg)	5020
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2100
Boy (mm)	5650
Yükseklik (mm)	3110
Ağırlık (Kg)	7950
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

