

## SGT-19LW

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Standby Güç (kVA)     | 17,5  |
| Standby Güç (kW)      | 14    |
| Prime Güç (kVA)       | 15,6  |
| Prime Güç (kW)        | 12,48 |
| Güç Faktörü (cos phi) | 0,8   |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Standby Akım (A)    | 25      |
| Prime Akım (A)      | 23      |
| Nominal Voltaj (V)  | 400/231 |
| Motor Devri (r.p.m) | 1500    |
| Faz                 | 3       |

### Motor Özellikleri

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Motor Marka                     | LISTER PETTER              |
| Motor Model                     | SA423G1                    |
| Standby Güç (kWm/hp)            | 16/18                      |
| Motor Devri (r.p.m)             | 1500                       |
| Silindir Hacmi (L)              | 2,27                       |
| Silindir Sayısı                 | 4 - L                      |
| Bore x Stroke (mmxmm)           | 85 x 100                   |
| Sıkıştırma Oranı                | 18.0:1                     |
| Governor Tipi                   | Elektronik                 |
| Emme Sistem                     | Doğal Emişli               |
| Enjeksiyon Sistem Tipi          | Direkt                     |
| Soğutma Sistemi                 | Su Soğutmalı               |
| Elektrik Sistem (VDC)           | 12                         |
| Yağ Kapasitesi (L)              | 6                          |
| Soğutma Suyu Kapasitesi (L)     | 9,1                        |
| Yakıt Tankı Kapasitesi (L)      | 40                         |
| Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C) | 378                        |
| Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)  | 138                        |
| Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)  | 10                         |
| Soğutma Fanı Debisi (m3/min)    | 16,5                       |
| Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)       | 2,75                       |
| Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)       | 3,85                       |
| Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)      | 4,9                        |
| Silindir Gömlek Tipi            | Islak Tip-Değiştirilebilir |
| Hava Filtresi Tipi              | Kuru Tip-Değiştirilebilir  |
| Radyatör Tipi                   | Tropikal Tip-52 °C         |

### Alternatör Özellikleri

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Marka              | WEG             |
| Model              | 161A1H1         |
| Frekans (Hz)       | 50              |
| Nominal Güç (kVA)  | 19              |
| Nominal Voltaj (V) | 400             |
| Faz                | 3               |
| Regülasyon         | AVR             |
| Voltaj Regülasyonu | ± 0,5%          |
| Kısa Devre Akımı   | 300% In         |
| Yalıtım Sistemi    | Class H         |
| Koruma Sınıfı      | IP 23           |
| Güç Faktörü        | 0.8             |
| Verimlilik (%)     | 79,8            |
| THD                | <3%             |
| Bağlantı Şekli     | Yıldız Bağlantı |
| Bağlantı Sayısı    | 12              |
| Kutup Sayısı       | 4 Kutuplu       |
| Yatak Tipi         | Tek Yataklı     |



### Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Genişlik (mm)              | 800  |
| Boy (mm)                   | 1250 |
| Yükseklik (mm)             | 1000 |
| Ağırlık (Kg)               | 510  |
| Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 40   |

### Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Genişlik (mm)              | 800  |
| Boy (mm)                   | 1800 |
| Yükseklik (mm)             | 1250 |
| Ağırlık (Kg)               | 575  |
| Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 40   |

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis  
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. 444 2 767

Fabrika  
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifiye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

