

SGT-650LW

Standby Güç (kVA)	644
Standby Güç (kW)	515,2
Prime Güç (kVA)	583
Prime Güç (kW)	466,4
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	931
Prime Akım (A)	842
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	LISTER PETTER
Motor Model	LP625SG2
Standby Güç (kWm/hp)	520/697,3
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	25,18
Silindir Sayısı	6 - L
Bore x Stroke (mmxmm)	170 x 185
Sıkıştırma Oranı	14,5:1
Governor Tipi	ECU
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	75
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	140
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1200
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	500
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	8340
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	648
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	68
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	94
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	124
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-52 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	WEG
Model	315MI20AI
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	650
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0,5%
Kısa Devre Akımı	250% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	93,6
THD	<3%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı



Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1900
Boy (mm)	3600
Yükseklik (mm)	2253
Ağırlık (Kg)	4700
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1200

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1900
Boy (mm)	5200
Yükseklik (mm)	3110
Ağırlık (Kg)	6000
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1200

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

